



PRIMER SYNT

**PRIMER FISSATIVO ALL'ACQUA, A BASE DI MICROEMULSIONI ACRILICHE,
PER MURATURE, INTONACI, MASSETTI E PIETRE SFARINANTI**

DESTINAZIONE DEL PRODOTTO

UNIFORMARE L'ASSORBIMENTO DELLE MURATURE ETEROGENEE E CONSOLIDARE IN PROFONDITÀ VARI SUPPORTI: Vecchi intonaci e murature sfarinanti, intonaci a base gesso, possono creare seri problemi alle successive riprese o finiture. Bisogna quindi consolidare tali superfici ed uniformare l'assorbimento con prodotti impregnanti.

DESCRIZIONE

PRIMER SYNT è un primer a base di microemulsione acrilica, trattato con antimuffa a vasto spettro d'azione. Grazie al diametro molto ridotto della microemulsione, viene favorita la penetrazione per aumentare l'effetto consolidante anche in profondità di intonaci anche a base gesso, murature sfarinanti, pietre naturali, cemento, legno, calcestruzzi e massetti.

CAMPI DI IMPIEGO

PRIMER SYNT viene utilizzato per consolidare e uniformare l'assorbimento di intonaci vecchi e deteriorati. Viene utilizzato anche per nuovi intonaci se si presentano friabili e polverosi. Migliora l'aderenza e uniforma la presa delle successive finiture. Ha un'azione consolidante e isolante anche in intonaci a base gesso, pietre naturali, cemento, legno, calcestruzzi e trova inoltre applicazione per il consolidamento dei massetti.

MODALITÀ DI IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

È importante per la buona riuscita del lavoro che le superfici da trattare siano asciutte, pulite e senza parti in fase di distacco. Le tracce di grasso, olio e vecchie pitture devono essere asportate completamente.

APPLICAZIONE

PRIMER SYNT si applica a pennello, rullo o a spruzzo. PRIMER SYNT prima dell'applicazione può essere diluito con acqua in base all'assorbimento del supporto. La diluizione varia da 1:1 a 1:2 con acqua. Il primer così applicato ed essiccato non deve creare in nessun modo un film superficiale, ma deve penetrare completamente nel supporto trattato.

Si consiglia di trattare una piccola area di prova prima di effettuare l'applicazione, per stabilire consumi e diluizioni.

CONSUMO E CONFEZIONE

Il consumo di PRIMER SYNT è strettamente legato alla natura e porosità del supporto, con 1 litro si trattano 5-10 m².

Tanica da 20 litri.

Tanica da 5 litri.

AVVERTENZE DI POSA

- PRIMER SYNT deve essere applicato solo a temperature superiori a +5°C.
- PRIMER SYNT teme il gelo, tenere le taniche in ambienti riparati dal sole e a temperature non inferiori a +5°C.

VANTAGGI

- Agisce da consolidante sui vecchi intonaci aumentandone la compattezza.
- Uniforma l'assorbimento del supporto dei rivestimenti a base minerale

investendo in qualità, abbiamo costruito fiducia...

PRIMER SYNT		CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto		liquido lattiginoso
Colore		bianco
Massa volumica	EN 2811-1	1,01+0,02 kg/litro
pH		7-8
Diluizione		utilizzo tal quale fino a una diluizione massima con acqua 1:2
Tempo di attesa per l'essiccazione fuori tatto*		ca. 3 ore
Temperatura di applicazione		+5°C ÷ +35°C
Applicazione		manuale o a spruzzo
Conservazione nelle confezioni originali		24 mesi

*I tempi espressi sono più lunghi o più corti con la diminuzione o l'aumento della temperatura.