



SYNLATEX DISARM LEGNO

DISARMANTE EMULSIONABILE IN ACQUA PER IL TRATTAMENTO DI CASSEFORME DI LEGNO

DESTINAZIONE DEL PRODOTTO

PREVENIRE L'ADESIONE TRA IL CALCESTRUZZO E LA RELATIVA CASSAFORMA DI LEGNO.

DESCRIZIONE

SYNLATEX DISARM LEGNO è un formulato a base sintetica, esente da oli minerali, da diluire con acqua al momento dell'uso.

CAMPI DI IMPEGO

SYNLATEX DISARM LEGNO è impiegato per il trattamento di ogni tipo di casseforma con particolare riferimento a quelle in legno grezzo (assi o compensati) e per il disarmo di ogni tipo di calcestruzzo compresi quelli a base di cemento bianco.

SYNLATEX DISARM LEGNO permette di ottenere manufatti con superfici prive di parti oleose e grasse.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Prima del suo utilizzo il disarmanente SYNLATEX DISARM LEGNO deve essere diluito in acqua nelle seguenti proporzioni, a seconda dei casi di utilizzo: 1 parte di SYNLATEX DISARM LEGNO 5-20 parti d'acqua. La soluzione ottenuta dovrà essere mescolata con cura fino ad ottenere una miscela omogenea esente da grumi e la si lascerà riposare ancora per qualche minuto. L'emulsione bianca, dopo un'ulteriore agitazione potrà essere applicata sulla casseforma di legno. L'emulsione si conserva per diversi giorni a condizione che sia tenuta coperta per evitare l'evaporazione dell'acqua e il deposito della parte attiva. Si consiglia inoltre di agitare sempre l'emulsione prima di un nuovo impiego. L'applicazione può essere effettuata con pennello, polverizzatore o pistola a spruzzo.

SYNLATEX DISARM LEGNO permette di ottenere manufatti con superfici prive di parti oleose e grasse; si evita perciò la spazzolatura meccanica o la sabbiatura

prima del trattamento di finitura del calcestruzzo.

PACKAGING:

- Fusto da 200 litri
- Tanica da 20 litri
- Tanica da 5 litri

CONSUMO

1 litro di SYNLATEX DISARM LEGNO puro, opportunamente diluito con acqua, permette di trattare circa 100-150 m² di casseforme in legno se applicato con idonei polverizzatori. Su casseforme di legno il consumo sarà di circa 80 g/m² di prodotto diluito.

AVVERTENZE DI POSA

- SYNLATEX DISARM LEGNO deve essere applicato su superfici pulite e non contaminate da prodotti grassi.
- Se l'emulsione si presentasse, una volta applicata, in piccole gocce, è segno che la superficie da trattare non è perfettamente pulita.
- Eliminare eventuali eccessi di SYNLATEX DISARM LEGNO depositati sulle casseforme.
- Il prodotto emulsionato teme il gelo.
- Tenere il prodotto al riparo dal sole.

VANTAGGI

- Protegge le casseforme in legno e in compensato.
- Lascia le pareti in calcestruzzo pulite, senza macchie e con spigoli netti.
- permette lavori di finitura e di verniciatura sulle superfici disarmate dopo semplice spazzolatura manuale.
- permette di riutilizzare i medesimi pannelli parecchie volte.
- SYNLATEX DISARM LEGNO non è tossico.

SYNLATEX DISARM LEGNO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido oleoso
Colore	scuro
Massa volumica (EN 2811-1)	0,88 ± 0,02 kg/litro
Conservazione nelle confezioni originali	24 mesi



Investendo in qualità, abbiamo costruito fiducia