



building technology  
**SYNTAX**

# SYNLATEX DISARM

**DISARMANTE CHIMICO UNIVERSALE  
PER CASSEFORME IN FERRO E LEGNO**

## DESTINAZIONE DEL PRODOTTO

DISARMARE CON FACILITÀ I GETTI IN CALCESTRUZZO.

## DESCRIZIONE

Per prevenire l'adesione tra il calcestruzzo e la casseforma di ferro o legno bisogna utilizzare un efficace agente distaccante.

SYNLATEX DISARM è un formulato a base sintetica esente da oli minerali pronto all'uso. Isola il cassero dal getto con un'azione fisica propria dei disarmanti di tipo tradizionale ed in più reagisce chimicamente con la pasta di cemento del calcestruzzo, creando un ulteriore elemento isolante, sottoforma di pellicola finissima senza effettiva coesione, che costituisce la più efficace separazione fra i due elementi.

## CAMPI DI IMPEGNO

SYNLATEX DISARM è idoneo per ogni tipo di calcestruzzo gettato su casseforme metalliche, in legno o in materie plastiche (resine epossidiche, fenoliche, poliestere, poliuretaniche). È consigliato in ogni caso di sfornatura difficile su casseforme fredde o riscaldate, calcestruzzi riscaldati, forme complesse, cementi bianchi. È indicato per getti maturati normalmente o a vapore. SYNLATEX DISARM viene utilizzato per getti di manufatti prefabbricati in calcestruzzo con cemento bianco.

## MODALITA' DI IMPIEGO

SYNLATEX DISARM si applica sulla cassaforma a strato molto sottile con un'apparecchiatura a spruzzo o con un tampone leggermente inzuppato. Il disarmante SYNLATEX DISARM permette di ottenere manufatti con superfici prive di parti oleose e grasse.

## CONSUMO

Con 1 litro di SYNLATEX DISARM per la prima applicazione si possono mediamente trattare:

- casseforme metalliche: 40-50 m<sup>2</sup>
- casseforme in legno: 25-35 m<sup>2</sup>
- casseforme in materie plastiche: 40-50 m<sup>2</sup>
- casseforme in gesso, cemento: 5-10 m<sup>2</sup>
- per le applicazioni successive: 15-20 m<sup>2</sup>.

## PACKAGING:

- Fusto da 200 litri
- Tanica da 20 litri
- Tanica da 5 litri

## AVVERTENZE DI POSA

- Evitare l'applicazione del prodotto in quantità superiore alla norma per non nuocere alla buona riuscita del disarmo ed all'aspetto finale della superficie.
- Asciugare eventuali eccessi di SYNLATEX DISARM depositatesi negli angoli e nelle pareti delle casseforme.
- Tenere il prodotto al riparo del sole.

## VANTAGGI

- Conferisce alle superfici sfornate un aspetto uniforme, senza macchie e con spigoli netti.
- Non è tossico e non contiene oli minerali.
- Facile e veloce manutenzione dei casseri.
- Permette lavori di finitura e di verniciatura sulle superfici disarmate con semplice spazzolatura manuale.
- Permette di riutilizzare i pannelli parecchie volte.

# SYNLATEX DISARM

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido oleoso
Colore	bruno
Massa volumica (EN 2811-1)	0,90 ± 0,02 kg/litro
Conservazione nelle confezioni originali	24 mesi



*Investendo in qualità, abbiamo costruito fiducia*